

Handhållen läckdetektor med integrerad sensor och Bluetooth®-hörlurar

- Enkel att hantera med endast två knappar.
- Frekvensfilter för olika användningsområden.
- Alltid redo att använda tack vare uppladdningsbart batteri.
- För professionell läckdetektering kan extern markmikrofon anslutas.



HL 50-BT är utformad för att vara enkel att ta med sig och använda.

Med HL 50-BT är allt trådlöst. Ökad smidighet och man slipper jobbiga kablar.


HL 50 är perfekt för att lyssna på ventilspindlar, brandposter och beslag i byggnader.

Den stora LCD-skärmen visar den uppmätta ljudnivån både numeriskt och som ett stapeldiagram.

Dessutom visas det aktuella frekvensfiltret på skärmen.



Technical Data

Mått	90 x 185 x 60 mm	
Vikt	400 g	
Strömförsörjning	3.6 V litiumbatteri (uppladdningsbart)	
Drifttid	> 10 timmar	
Driftstemperatur	-10 °C till +50 °C	
Förvaringstemperatur	-25 °C till +70 °C	
Display	LCD, värde 0-99	
Minne	Senast registrerade värde	

Produkt	Order num
HL 50-BT - HL 50-BT-mottagare med integrerad brussensor - Trådlöst headset - Bärväska - Magnetadapter - Laddare för HL 50-BT och hörlurar	1009207
Tillval	
PAM B-2 accessories set - Universalmikrofon - Stativ	1009209
PAM T-3-1 accessories set - Piezo mikrofon PAM T-3-1 - Monteringsfäste	1009210
PAM W-2 accessories set - Markmikrofon - Bärstång - Anslutningskabel - Stativ	1009211

TARP

SVERIGE



www.tarp.se

Kontakta oss med frågor om läcksökning!



Ludvig Andersson
Direkt: +46 761 02 99 22
E-post: Ludvig@tarp.se



Andreas Lindvall
Direkt: +46 705 19 62 00
E-post: Andreas@tarp.se

Adress: Fjärås Smedjeväg 19
439 74 Fjärås

Växel: +46 300 20 300

E-post: info@tarp.se

Organisationsnummer: 559487-1997